


|                                                                                   |                                                                                |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>Dichiarazione di corrispondenza ai<br/>requisiti dell'Allegato 1<br/>a)</b> | <b>Ref.:.....</b><br><br>Allegato 10.3 F.T. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|



dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto offerto e le caratteristiche intrinseche e progettuali sono conformi e corrispondenti ove applicabili a quanto richiesto dall'Allegato 1 del Capitolato Tecnico.

Lainate, 12-09-25

Lucini Surgical Concept Srl  
Ing. Flavio Lucini



a)

## Carrello per farmaci

Dispositivo mobile per **Gestione Farmaci e procedure Mediche** con Vano Tecnico Chiuso ad **elevato grado di sanificabilità**.



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza
- **Frames porta Cesti ISO \***
- **Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- Piano di lavoro contenitivo con bordino di contenimento :  
640 x 460 mm. (Larg. x Prof. )
- N°2 Maniglie direzionali antiurto
- Maniglie antibatteriche ( anche cassetti)
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm
- Paracolpi Perimetrale
- Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO
- **Dimensioni di Ingombro:**  
**821 x 621 x 1015 mm.**  
(Larg x Prof. x Alt.)

SA.F.E. Tech.

## Allestimento: **(F-ARI)**

- N°5 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).  
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.
- N°5 Cesti ISO in AISI 304 H=100
- *Piano accessorio estraibile in Acciaio Inossidabile AISI 304*
- N°2 Barre Unificate

**Allestimenti configurabili inclusi in offerta**  
**A2**




**Allestimento: A2**

- **N°5 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.( N°5 Cesti ISO H 100 e/o 50 mm, compresi in offerta)**


## Cesti in dotazione (inclusi) e opzionabili senza variazione di prezzo



- *Cesto ISO 600x400x50 mm*
- Integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304.
- Dotato di collettori di scarico macroimpurità.
- Autoclavabile.



- *Cesto ISO 600x400x100 mm*
- Integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304.
- Dotato di collettori di scarico macroimpurità.
- Autoclavabile.



- *Cesto ISO 600x400x200 mm*
- Integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304.
- Dotato di collettori di scarico macroimpurità.
- Autoclavabile.



*Collettore scarico Macroimpurità*

## CONFIGURAZIONE CARRELLO OFFERTO

- **Piano accessorio in Acciaio Inossidabile AISI 304 scorrevole su guide in Derlin Antibatterico. (incluso in offerta)**
- Dotato di collettori di scarico per sanificazione accurata.
- Capacità 20 Kg



- N°2 barre UNI (unificate) Applicate generalmente lateralmente ma posizionabili a scelta dell'utilizzatore. (In assenza di specifiche ci rendiamo disponibili in caso di ordine ad assecondare le richieste dell'utilizzatore senza aggravio di costi) **(incluse in offerta)**



*Esempi di configurazione BARRE UNI senza variazione di prezzo*

1. N°2 barre UNI applicate sul lato SX
2. N°2 barre UNI applicate sul lato DX
3. N°1 barra UNI applicata sul lato DX, N°1 barra sul lato SX
4. N°2 Barre UNI applicate sul lato posteriore
1. Ecc....

## CONFIGURAZIONE CARRELLO OFFERTO

**Guide integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304)**

*No grasso*

*No Acciaio ferroso ( attacca calamita)*

*Si cuscinetti in Nylon caricato con alliganti antibatterici*



*Estrazione totale frame ( cassetto ) : 120%*



*Dispositivo di richiamo a chiusura da 20 mm, ed ammortizzatore di chiusura.*

*E fine corsa anti estrazione accidentale*



## CONFIGURAZIONE CARRELLO OFFERTO

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4 | 3 |

Divisori ordinatori per cassette opzionabili ( senza variazione di prezzo) a seconda delle necessita: **(includere in offerta)**


4    ripartizioni  
6    ripartizioni  
12   ripartizioni

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |


|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 |

**Porta etichette (incluso in offerta)**

## Migliorie, punti forza, Compresi



*Maniglia Sanificabile antibatterica*



*Spigoli/Angoli interni  
R=20/45*



*Collettore scarico Macroimpurità*



*Colorazioni/trattamenti  
per identificazione e  
rilevazione macroimpurità*




**DISPOSITIVO  
BREVETTATO**

**Lavaggio anche  
con termodisinfettore**


*Maneggevolezza*




## Migliorie, punti forza, Compresi




Cesto Iso Policarbonato  
(opzione non compresa)



Cesto Iso AISI 304  
(incluso in offerta)



Cesto Iso AISI 304 Tondino  
(opzione non compresa)




**FRAME in Acciaio Inossidabile Austenitico  
(AISI 304)  
(Guide Lineari in AISI 304)**

### **VANTAGGI**

- Interscambio cesti tra FRENDY-Carrelli - Armadi
- Sanificabilità Maggiore (estraibilità totale per sanificazione o sterilizzazione)



## Migliorie, punti forza, Compresi




### ***Piano di lavoro superiore***

- ***Integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304***
- 
- ***Stampato senza giunzioni angoli e spigoli con  $R > 25\text{mm}$***
- ***Con bordino di contenimento***

# Migliorie, punti forza, Compresi

## Colorazioni



Colorazioni/trattamenti

Nessun componente è VERNICIATO

Le porzioni colorate sono realizzate mediante porcedimento brevettato di ap-  
porto di ossidi di titanio con alliganti colorati ( verde / blu) e particolari anti-  
batterici.sempre su AISI 304. Resistenti alla sterilizzazione , alla disinfezione ed  
agli agenti chimici usualmente impiegati in ambito ospedaliero

## MATERIALI

Il dispositivo è realizzato in:

Corpo ed ogni parte metallica interna ed esterna: Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304

Cerniere, Guide, Viti, Bulloni ed ogni parte meccanica : Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304

Guida piano estraibile, Cuscinetti : Nylon autoclavabile e antibatterico.

Ruote : Materiale Polimerico

**Nessun componente è realizzato in :**

**Ferro**

**Alluminio**

**Plastiche**

**NO verniciature**



**Lavaggio anche  
con termodisinfettore**

## Migliorie, punti forza, Compresi Colori disponibili



Colorazione opzionabili:

COLONNE LATERALI : ACCIAIO SATINATO ( standard in assenza di specifiche richieste del richiedente)

COLONNE LATERALI : **BLU** (a richiesta senza variazione di prezzo)

COLONNE LATERALI : **VERDE** (a richiesta senza variazione di prezzo)

|  |                                                                     |                                  |
|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Rif. REQUISITI PREMIALI<br/>(Criteri di valutazione Tecnica)</b> | Ref.:.....<br>Allegato 10.3 F.T. |
|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

**QUALITA' COSTRUTTIVA (Stabilità, solidità, saldature, incastri, qualità delle finiture)**

- Il dispositivo offerto è realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304. ( vedi specifico paragrafo MATERIALI.)
- Spessore piano di appoggio e colonne laterali 1,5 / 3 mm.
- Spessori ottimizzati per ottenere resistenza agli urti ed abrasioni in conformità alle direttive Europee di merito.
- Tutti i componenti del dispositivo sono Saldati a Tig. poi elettro-lucidati. (Non sono previsti incastri per attrito, bensì vincoli reversibili o come indicato per saldatura.)
- Sistemi di bloccaggio a vite autobloccanti.
- La progettazione (brevettata) ha permesso il contenimento della massa = 65 Kg ed una elevatissima maneggevolezza.
- Tutti componenti in AISI 304 hanno finitura scotch-brite con grado di rugosità appropriato per sanificazione e trattamento antiriflesso
- Ruote montate su piastra INOX con inserto 12 mm. ( elevata affidabilità e robustezza)
- Portata 200 Kg

**FUNZIONALITA' (Ergonomia, movimentazione, rimozione delle componenti estraibili)**

- N°2 Maniglie ergonomiche diam. 28 mm sui lati corti, con inserti antibatterici.
- Elevata manovrabilità e maneggevolezza dovuta a: Diametro delle ruote= 125 mm , gemellate e con copertura in materiale ad alta densità, molto scorrevoli rendendo la movimentazione fluida. ( N°2 dotate di freno).  
Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo.
- Geometria maniglia studiate per rendere la movimentazione fluida (NIOSH)
- Estrazione dei Frame porta cesto pari al 120% della dimensione del cesto
- Il cesto è facilmente asportabile dal frame.
- Frame ( telaio cassette) con dispositivo di richiamo a chiusura da 20 mm, ed ammortizzatore di chiusura.
- Blocco cassetto in apertura ( anti caduta.)
- Chiusura centralizzata con chiave univoca.
- Silenziosità di utilizzo ( movimento e apertura/chiusura cassette)

**FACILITA' DI SANIFICAZIONE (Saldature, incastri, assenza di fessure)**

- Il lavaggio e sanificazione del dispositivo è estremamente facilitato dalla metodologia progettuale costruttiva (brevettata) S.A.F.E. tech. ( collettori di scarico macroimpurità, assenza di vani occulti).
- I raccordi ed i paracolpi sono Antibatterici.
- Piano tamburato e con parte inferiore chiusa ( la parte sottostante la piano di appoggio è chiusa da un pannello liscio in AISI 304).
- Tutti gli angoli e spigoli interni hanno raggio maggiori di 45 mm per poter sanificare anche manualmente l'interno in modo efficace.

|  |                                                                     |                                  |
|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Rif. REQUISITI PREMIALI<br/>(Criteri di valutazione Tecnica)</b> | Ref.:.....<br>Allegato 10.3 F.T. |
|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

- I dispositivi offerti sono progettati e realizzati in conformità alla **SA.F.E. Technology** (Tecnologia per la Sanificazione Facile ed Efficace dei Dispositivi Medici e / o oggetti che interagiscono direttamente o indirettamente con i Pazienti e Operatori della Salute).
- **SA.F.E. Technology** è brevettata e validata scientificamente da uno studio condotto dall'Università degli Studi di Milano sulla

**“Valutazione della sanificabilità dei dispositivi di Trasporto , Stoccaggio e Gestione dei Dispositivi Medici, Materiali - Trattamenti superficiali - Geometrie di base”  
Allegata.**

Brevetto N° 1 401 113 (Italia) Data di deposito 04/07/2011 - durata 20 anni dalla data di deposito  
Brevetto N° EP 2 404 620 B1 (Europa) Data di deposito 04/07/2011 – durata 20 anni dalla data di deposito

## **Dispositivi sanificabili anche mediante termodisinfettore**

### **SISTEMI DI GESTIONE QUALITA'**

- Si conferma il possesso della certificazione: vedi allegato f)

### **ESTENSIONE GARANZIA**

60 mesi ( 5 anni)

### **CESSIONE DEL CREDITO**

Impegno a non inserire nella eventuale stipula di contratti con subfornitori il divieto di cessione del credito: **SI**

### **CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE**

Assenza di certificato

### **CERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITA' SOCIALE ED ETICA SA800**

Assenza di certificato

### **ASSENZA DI VERBALI DI DISCRIMINAZIONE DI GENERE**

Assenza di verbali: **SI** vedi allegato f)

A supporto di quanto sopra indicato si allega copia della pubblicazione scientifica

|                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE</b><br>Regolamento (UE) 2017/745 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabbricante</b><br> | <b>LUCINI SURGICAL CONCEPT S.r.l.</b><br>Sede legale: Via C. Goldoni 11 - 20129 Milano - Italy<br>Sede Operativa: Via Sant'Alberto 4/6/8 - 20045 Lainate (MI) - Italy<br>Tel.: +39 02 9186543 - Fax: +39 02 9189185<br>Web site: <a href="http://www.lucinisurgicalconcept.com">www.lucinisurgicalconcept.com</a> - E-Mail: <a href="mailto:info@lucinisurgicalconcept.com">info@lucinisurgicalconcept.com</a><br>P.IVA e C.F. 03346850963 - REA N° 1668891 - Reg. Impr. MI03346850963 |
| SRN (Single Registration Number/codice univoco del fabbricante)                                         | IT-MF-000032227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

La sottoscritta LUCINI SURGICAL CONCEPT S.r.l. con sede legale in Via C. Goldoni 11 - 20129 Milano - Italy, sotto la propria ed unica responsabilità, in qualità di fabbricante

#### DICHIARA

che i Dispositivi Medici sotto descritti sono conformi alle disposizioni del Regolamento UE 2017/745 (MDR) e ai Requisiti generali di sicurezza e prestazioni (Allegato I) e alle norme tecniche applicabili, riportate nel fascicolo tecnico.

Il Fascicolo Tecnico contenente la documentazione pertinente è redatto in conformità all'Allegato II ed è conservato presso il Fabbricante e messo a disposizione delle Autorità Competenti.

Il Fabbricante ha implementato e mantiene una procedura per la sorveglianza post-vendita in accordo all'Allegato III.

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione Famiglia | DISPOSITIVI MOBILI                                                       |
| Codici               | FRENDY – FRA1-FRENDY – FRA2-FRENDY – FRA3FRENDY – FRA4-FRENDY e varianti |
| UDI-DI di base       | 805848127FRENDYM3                                                        |
| Classificazione      | Classe I - Regola 1 dell'Allegato VIII del Regolamento 2017/745          |
| CND – RDM            | Z12029003 – 2500104                                                      |

*Il Dispositivo Medico soddisfa tutte le disposizioni previste dalla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche*

*Il Dispositivo è in confezione non sterile, non è strumento di misura, non è destinato ad indagini cliniche*

Ing. Flavio Lucini  
Nome e firma della persona autorizzata



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | LUCINI SURGICAL CONCEPT S.r.l.<br>Sede legale: Via C. Goldoni 11 - 20129 Milano - Italy<br>Sede Operativa: Via Sant'Alberto 4/6/8 - 20045 Lainate (MI) - Italy<br>Tel.: +39 02 9186543 - Fax: +39 02 9189185<br>Web site: <a href="http://www.lucinisurgicalconcept.com">www.lucinisurgicalconcept.com</a> - E-Mail: <a href="mailto:info@lucinisurgicalconcept.com">info@lucinisurgicalconcept.com</a> |  | Lainate - data: 25/03/2024<br>UED01_r01 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

a)

## INFORMAZIONI SULLA GARANZIA post vendita

**60 MESI (cinque anni)**

Si garantisce la disponibilità dei componenti di ricambio per un periodo di 10 anni dalla fornitura dei dispositivi.

### Centro di assistenza Tecnica

La ditta

**Lucini Surgical Concept Srl**  
Via Sant'Alberto 4/6/8 Lainate – 20020 (MI) Italia

Tel: 029186543

Fax: 029189185

Email : [assistenza@lucinisurgicalconcept.com](mailto:assistenza@lucinisurgicalconcept.com)


Lucini Surgical Concept Srl  
Ing. Flavio Lucini


## ACCESSORI DISPONIBILI

**Nota importante :**

**Gli accessori inclusi nell'offerta sono unicamente indicati nelle pagine precedenti.**





**Nelle pagine seguenti sono comunque indicati tutti gli accessori disponibili, gli stessi sono indicati al fine di mostrare la completezza della linea del dispositivo proposto.**





|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FR-ACS00 | <p>Piano Estraibile Laterale Capacità A4 .</p> <p>Dimensione Utile di appoggio<br/>(Larg. X Prof.) 320 x 320 mm (+8/-0)</p>                                                                                                                        |     | 172 |
| FR-ACS01 | Supporto accessori completo                                                                                                                                                                                                                        |    | 173 |
| FR-ACS02 | Supporto accessori parziale                                                                                                                                                                                                                        |  | 174 |
| COS 6150 | <p>Dispensatore per materiale vario. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).</p> <p>N° 5 + 4 contenitori in materiale plastico atossico.</p> <p>Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 620 x 180 x 420 mm</p> |   | 311 |





|          |                                                                     |                                                                                       |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FR-ACS03 | Supporto girevole per defibrillatore                                |     | 175 |
| FR-ACS04 | Supporto Aspiratore                                                 |     | 176 |
| FR-ACS05 | Porta Bombola Ossigeno                                              |  | 177 |
| FR-ACS06 | Tavola per massaggio cardiaco e supporti                            |  | 178 |
| FR-ACS07 | Dispositivo di apertura con sigillo di sicurezza (Paratia a stappo) |  | 179 |

|          |                                                                                                     |                                                                                       |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FR-ACS08 | Dispositivo di apertura e chiusura centralizzata a chiave                                           |     | 180 |
| FR-ACS09 | Portarifiuti con apertura a ginocchio                                                               |   | 181 |
| FR-ACS10 | Portarifiuti per taglienti/pericolosi                                                               |  | 182 |
| FR-ACS11 | Cesto Porta sondini in lastra forata<br>120 x 170 x 600H<br>(ACS 570-1720 con vincolo laterale)     |  | 183 |
| FR-ACS12 | Elettrificazione mediante N°4 prese<br>elettriche ed interruttore bipolare<br>(Conformità CE 93/42) |                                                                                       | 184 |

|              |                                                        |                                                                                    |     |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FR-ACS<br>13 | Supporto esterno per Flacons (N°4 per 500 ml)          |  | 185 |
| FR-ACS14     | Supporto Esterno per Raccoglitori A4 (N°3 dorso 35 mm) |  | 186 |
|              |                                                        |                                                                                    |     |
|              |                                                        |                                                                                    |     |
|              |                                                        |                                                                                    |     |

|            |                                                                                                                                   |                                                                                       |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ISO 6410X  | Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x100 mm |     | 154 |
| ISO 6420X  | Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x200 mm |    | 155 |
| ISO 6405S  | Cesto ISO. Realizzato in ABS . Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x50 mm                                         |    | 158 |
| OGDZ20204A | Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6405S                                                                                        |   | 159 |
| OGDZ20306A | Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6405P                                                                                        |  | 160 |
| OGDZ30412A | Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6405P                                                                                       |  | 161 |

|            |                                                                                                 |                                                                                       |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ISO 6410S  | Cesto ISO. Realizzato in ABS.<br>Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof.<br>x Alt.) 600x400x100 mm |     | 162 |
| OGDZ20204B | Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6410P                                                      |     | 163 |
| OGDZ20306B | Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6410P                                                      |   | 164 |
| OGDZ30412B | Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6410P                                                     |  | 165 |
| ISO 6420S  | Cesto ISO. Realizzato in ABS.<br>Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof.<br>x Alt.) 600x400x200 mm |   | 166 |
| OGDZ20204C | Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6420P                                                      |  | 167 |

|            |                                                                                                                                                            |                                                                                       |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| OGDZ20306C | Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6420P                                                                                                                 |    | 168 |
| OGDZ30412C | Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6420P                                                                                                                |    | 169 |
| ISO 3410X  | Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 300x400x100 mm                          |    | 156 |
| ISO 3420X  | Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 300x400x200 mm                          |  | 157 |
| COS 6080   | Cesto ISO in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).<br>Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x180 mm |  | 170 |
|            |                                                                                                                                                            |                                                                                       |     |

## ALLESTIMENTI DISPONIBILI

**Nota importante :**

**Gli allestimenti inclusi nell'offerta sono unicamente indicati nelle pagine precedenti.**

**Nelle pagine seguenti sono comunque indicati alcuni degli allestimenti disponibili, gli stessi sono indicati al fine di mostrare la completezza della linea del dispositivo proposto.**



### Allestimento: ***E1-ARI (Emergenza)***

- N°3 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.
- N°1 FRAME estraibile in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 300 mm.
- N°3 Cesti ISO in policarbonato H=100
- N°1 Cesto ISO in policarbonato H=200
- Elevatore Soluzione infusionale
- Tavola Massaggio Cardiaco
- Supporto Aspiratore laterale
- Supporto Bombola Ossigeno
- Supporto Defibrillatore
- Dispositivo di apertura con sigillo di sicurezza (Paratia a strappo)

**FRENDY-ARI**  
*Medicazione*



Dispositivo mobile per **Gestione procedure Mediche** con Vano Tecnico Chiuso ad **elevato grado di sanificabilità**.

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Piano di lavoro (Larg. x Prof. ) 640 x 460 mm.
- N°2 Maniglie direzionali.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- S.A.F.E. Tech.
- Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO .
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 821 x 621 x 1015 mm.
- Allestito come da immagine  
Cesti Esclusi  
Separatori Esclusi

\*Cesti NON INCLUSI ma opzionabili in:

- Policarbonato
- AISI 304
- AISI 304 Tondino

**FRENDY-ARI**  
*Terapia*



Dispositivo mobile per **Gestione procedure Mediche** con Vano Tecnico Chiuso ad **elevato grado di sanificabilità**.

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Piano di lavoro (Larg. x Prof. ) 640 x 460 mm.
- N°2 Maniglie direzionali.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- S.A.F.E. Tech.
- Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO .
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 821 x 621 x 1015 mm.
- Allestito come da immagine  
Cesti Esclusi  
Separatori Esclusi

\*Cesti NON INCLUSI ma opzionabili in:

- Policarbonato
- AISI 304
- AISI 304 Tondino

**FRENDY-ARI**  
*Cardio toraco vascolare*



**SA.F.E.**



Dispositivo mobile per **Gestione procedure Mediche** con Vano Tecnico Chiuso ad **elevato grado di sanificabilità**.

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Piano di lavoro (Larg. x Prof. ) 640 x 460 mm.
- N°2 Maniglie direzionali.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- SA.F.E. Tech.
- Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO .
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 821 x 621 x 1015 mm.
- Allestito come da immagine  
Cesti Esclusi  
Separatori Esclusi

\*Cesti NON INCLUSI ma opzionabili in:

- Policarbonato
- AISI 304
- AISI 304 Tondino

**FRENDY-ARI**  
**CIX**



Dispositivo (da allestire) mobile  
per gestione anche informatizzata  
delle procedure mediche

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Piano di lavoro (Larg. x Prof. ) 640 x 460 mm.
- N°2 Maniglie direzionali.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- SA.F.E. Tech.
- Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO .
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 821 x 621 x 1015 mm.
- Allestito come da immagine  
Cesti Esclusi  
Separatori Esclusi

\*Cesti NON INCLUSI ma opzionabili in:

- Policarbonato
- AISI 304
- AISI 304 Tondino

**FRENDY-ARI**  
**COS 6820**

Dispositivo (da allestire) mobile  
per gestione anche informatizzata  
delle procedure mediche



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°1 Supporto PC portatile ( con vincolo ad Hoc).( regolabile in altezza)
- N° 1 Porta fascicoli ( accessori). Basamento ergonomico
- N°5 Ruote Conduttive Gemellate Ø 755 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale, antibatterico.
- Maniglia antibatterica.
- Avvolgi Cavo
- SA.F.E. Tech.
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 580 x 730 x 1211 mm.

**FRENDY-ARI**  
**11136**



Dispositivo mobile per gestione procedure Mediche in regime di Urgenza con Vano Tecnico Chiuso ad elevato grado di sanificabilità.

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Piano di lavoro (Larg. x Prof. ) 700 x 500 mm.
- N°2 Maniglie direzionali.
- Maniglie antibatteriche.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- SA.F.E. Tech.
- Portata massima 0 STU / 0,5 ISO .  
Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 739 x 554 x 800 (piano)mm.
- Vano Tecnico a perta 616x400x379. N°2 frames estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 300 x 400 x 150 mm.

**FRENDY-ARI**  
**GC**

Dispositivo mobile per Gestione e trasporto di cartelle cliniche con Vano Tecnico Chiuso ad elevato grado di sanificabilità



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza, Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)
- Piano di lavoro :640 x 460 mm. (Larg. x Prof. ).
- N°2 Maniglie direzionali, Maniglie antibatteriche.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm (N° 2 con freno). Paracolpi Perimetrale .Portata massima N° 1 Frames 4630 +N°1 Frames A4
- Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1018 mm. (Larg x Prof. x Alt.)
- Capacità massima consigliata: (allestimento)  
N°1 Frame per : N° 8 Classificatori A4\*  
N°1 Frame per : N° 25 Porta Cartelle Cliniche 455 x 390 mm (Larg x Alt.) (COMPRESSE)
- Cartelle traslanti su Guide in N°2 Porta fascicoli laterali per Moduli A4 e vari.
- N°1 Piano estraibile in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)

SA.F.E. Tech.

\*Porta Cartelle in Polipropilene Compresse, Classificatori esclusi SA.F.E. Tech.



**PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA E ASSISTENZA RELATIVA A:  
DISPOSITIVI PER REPARTI OPERATORI ED AMBIENTI AD ELEVATO GRADO DI SANIFICABILITÀ.  
DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA**

- Trasporto, Stoccaggio e Gestione di Dispositivi medici e non.



- Dispositivi Riscaldatori termoregolati ad Aria o Acqua.



- Dispositivi per la Gestione dei Dispositivi Medici e Presidi



- Dispositivi In assistenza agli Operatori



- Dispositivi Elevatori di Soluzione Infusionale



- Sedili per Operatori



- Dispositivi Integrativi dell'ergonomia (Pedane, Tutori per Operatori)



- Vassoi e Bacinelle ad uso Clinico.



- Supporti Unificati per la gestione dei Dispositivi Medici e attrezzature nei Reparti



- Postazioni per sanificazione Operatori di Camera Operatoria (Lavelli-Lavamani ed accessori)



- LaparoTensor®



**LUCINI SURGICAL CONCEPT srl**  
Via Sant'Alberto, 4/6/8  
20020 Lainate - Milano - Italy  
Tel. +39 (0)2 91 86 543 - Fax +39 (0)2 91 89 185  
E-mail: [info@lucinisurgicalconcept.com](mailto:info@lucinisurgicalconcept.com)  
<http://www.lucinisurgicalconcept.com>





This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at  
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>