

	Dichiarazione di corrispondenza ai requisiti dell'Allegato 1 a)	Ref.:.....
		Allegato 10.3 F.T.



dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto offerto e le caratteristiche intrinseche e progettuali sono conformi e corrispondenti ove applicabili a quanto richiesto dall'Allegato 1 del Capitolato Tecnico.

Lainate, 12-09-25

Lucini Surgical Concept Srl
Ing. Flavio Lucini



Carrello per Terapia


Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza
Frames porta Cesti ISO *

Grafica a 4 cassetti

a)

ma fornito a 5 cassetti

TERAPIA-1 PUNTONI BLU



Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)

Piano di lavoro contenitivo con bordino di contenimento :
640 x 460 mm. (Larg. x Prof.)

N°2 Maniglie direzionali antiurto

Maniglie antibatteriche (anche cassetti)

N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam.
125 mm



Paracolpi Perimetrale

Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO

Dimensioni di Ingombro:
821 x 621 x 1015 mm. (+alzata) (Larg x
Prof. x Alt.)
SA.F.E. Tech.

**Allestito come da immagine (11120-5)
e con componenti di seguito specificati**

TERAPIA-1 **PUNTONI BLU**



(FR-AC



01	20/10/17	+ FR-ACS15-FR-ACS09 MAXI	
N°	DATA	MODIFICA	sg.

Articolo di riferimento Frendy	Codice componente	Nome componente Complessivo		Materiale
Tolleranza generale mm	Note	N° pezzi	Peso unitario N/A	Sviluppo materiale mm
	Revisione N° 01	Data 07/04/17	Firma disegnatore	Firma approvazione
Scala				Disegno N° 11120

M04-P09Rev.01

RIPRODUZIONE VIETATA AI TERMINI DI LEGGE

Allestimenti configurabili **inclusi** in offerta



Allestimento: **4.02c**

- N°5 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.(N°5 Cesti ISO H 100 e/o 50 mm, compresi in offerta)


Allestimento: *(Frendy T-ARI (5) 4.02c)*

- **N°5 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.**
- **N°5 Cesti ISO in AISI 304 H=100**
- *Piano accessorio estraibile in Acciaio Inossidabile AISI 304*
- *Porta rifiuti a ginocchio*
- *Supporto per Portarifiuti per taglienti/pericolosi*
- *Contenitore porta guanti (triplo)*
- *Alzatina Posteriore*
- *Dispensatore materiale vario a cassettini ribaltabili (4 + 5)*
- *Supporto Esterno per Raccoglitori A4 (N°3 dorso 35 mm)*
- *Elevatore di soluzione infusionale*
- *Erogatore per bicchieri completo di supporto.*
-

Cesti in dotazione (inclusi) e opzionabili senza variazione di prezzo



- *Cesto ISO 600x400x50 mm*
- Integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304.
- Dotato di collettori di scarico macroimpurità.
- Autoclavabile.



- *Cesto ISO 600x400x100 mm*
- Integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304.
- Dotato di collettori di scarico macroimpurità.
- Autoclavabile.



Collettore scarico Macroimpurità

CONFIGURAZIONE CARRELLO OFFERTO

- *Piano accessorio estraibile
**(MIGLIORIA NON RICHIESTO
DA CAPITOLATO)** in Acciaio
Inossidabile AISI 304 scorrevole
su guide in Derlin Antibatterico.
(incluso in offerta)*
- *Dotato di collettori di scarico per
sanificazione accurata.*
- *Capacità 20 Kg*



CONFIGURAZIONE CARRELLO OFFERTO

Guide integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304)

No grasso

No Acciaio ferroso (attacca calamita)

Si cuscinetti in Nylon caricato con alliganti antibatterici



Estrazione totale frame (cassetto) : 120%




Dispositivo di richiamo a chiusura da 20 mm, ed ammortizzatore di chiusura.


E fine corsa anti estrazione accidentale



Migliorie, punti forza, Compresi



Maniglia Sanificabile antibatterica



Spigoli/Angoli interni
R=20/45



Collettore scarico Macroimpurità



Colorazioni/trattamenti
per identificazione e
rilevazione macroimpurità



**DISPOSITIVO
BREVETTATO**

**Lavaggio anche
con termodisinfettore**


Maneggevolezza




Migliorie, punti forza, Compresi




Cesto Iso Policarbonato
(opzione non compresa)



Cesto Iso AISI 304
(incluso in offerta)



Cesto Iso AISI 304 Tondino
(opzione non compresa)




**FRAME in Acciaio Inossidabile Austenitico
(AISI 304)
(Guide Lineari in AISI 304)**

VANTAGGI

- Interscambio cesti tra FRENDY-Carrelli - Armadi
- Sanificabilità Maggiore (estraibilità totale per sanificazione o sterilizzazione)



Migliorie, punti forza, Compresi



Piano di lavoro superiore

- ***Integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304***
-
- ***Stampato senza giunzioni angoli e spigoli con $R > 25\text{mm}$***
- ***Con bordino di contenimento***

Migliorie, punti forza, Compresi Opzioni gratuite

Non richiesto da capitolato ma incluso in offerta

**Piano Estraibile Laterale Capacità A4 .
Dimensione Utile di appoggio**

**(Larg. X Prof.) 320 x 320 mm (+8/-0)
portata 20 KG**




**da capitolato richiesto almeno 4 cassettoni ri-
baltabili ma incluso in offerta 4+5**


**Dispensatore per materiale vario. Realizzato
integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico
(AISI 304).**

**N° 5 + 4 contenitori in materiale plastico atossi-
co.**

**Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.)
620 x 180 x 420 mm (MIGLIORIA)**



Migliorie, punti forza, Compresi



Colorazioni/trattamenti

Nessun componente è VERNICIATO

Le porzioni colorate sono realizzate mediante porcedimento brevettato di ap-
porto di ossidi di titanio con alliganti colorati (verde / blu) e particolari anti-
batterici sempre su AISI 304. Resistenti alla sterilizzazione , alla disinfezione ed
agli agenti chimici usualmente impiegati in ambito ospedaliero

MATERIALI

Il dispositivo è realizzato in:

Corpo ed ogni parte metallica interna ed esterna: Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304

Cerniere, Guide, Viti, Bulloni ed ogni parte meccanica : Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304

Guida piano estraibile, Cuscinetti : Nylon autoclavabile e antibatterico.

Ruote : Materiale Polimerico

Nessun componente è realizzato in :

Ferro

Alluminio

Plastiche

NO verniciature



**Lavaggio anche
con termodisinfezione**

Migliorie, punti forza, Compresi Colori disponibili



Colorazione opzionabili:

COLONNE LATERALI : ACCIAIO SATINATO (standard in assenza di specifiche richieste del richiedente)

COLONNE LATERALI : **BLU** (a richiesta senza variazione di prezzo)

COLONNE LATERALI : **VERDE** (a richiesta senza variazione di prezzo)

	Rif. REQUISITI PREMIALI (Criteri di valutazione Tecnica)	Ref.:..... Allegato 10.3 F.T.
--	---	----------------------------------

QUALITA' COSTRUTTIVA (Stabilità, solidità, saldature, incastri, qualità delle finiture)

- Il dispositivo offerto è realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304. (vedi specifico paragrafo MATERIALI.)
- Spessore piano di appoggio e colonne laterali 1,5 / 3 mm.
- Spessori ottimizzati per ottenere resistenza agli urti ed abrasioni in conformità alle direttive Europee di merito.
- Tutti i componenti del dispositivo sono Saldati a Tig. poi elettro-lucidati. (Non sono previsti incastri per attrito, bensì vincoli reversibili o come indicato per saldatura.)
- Sistemi di bloccaggio a vite autobloccanti.
- La progettazione (brevettata) ha permesso il contenimento della massa = 65 Kg ed una elevatissima maneggevolezza.
- Tutti componenti in AISI 304 hanno finitura scotch-brite con grado di rugosità appropriato per sanificazione e trattamento antiriflesso
- Ruote montate su piastra INOX con inserto 12 mm. (elevata affidabilità e robustezza)
- Portata 200 Kg
- I dispositivi accessori: porta rifiuti, cassettiere ecc. sono vincolati mediante supporti unificati , che rendono interscambiabili gli stessi.

FUNZIONALITA' (Ergonomia, movimentazione, rimozione delle componenti estraibili)

- N°2 Maniglie ergonomiche diam. 28 mm sui lati corti, con inserti antibatterici.
- Elevata manovrabilità e maneggevolezza dovuta a: Diametro delle ruote= 125 mm , gemellate e con copertura in materiale ad alta densità, molto scorrevoli rendendo la movimentazione fluida. (N°2 dotate di freno).
Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo.
- Geometria maniglia studiate per rendere la movimentazione fluida (NIOSH)
- Estrazione dei Frame porta cesto pari al 120% della dimensione del cesto
- Il cesto è facilmente asportabile dal frame.
- Frame (telaio cassette) con dispositivo di richiamo a chiusura da 20 mm, ed ammortizzatore di chiusura.
- Blocco cassetto in apertura (anti caduta.)
- Chiusura centralizzata con chiave univoca.
- Silenziosità di utilizzo (movimento e apertura/chiusura cassette)

FACILITA' DI SANIFICAZIONE (Saldature, incastri, assenza di fessure)

- Il lavaggio e sanificazione del dispositivo è estremamente facilitato dalla metodologia progettuale costruttiva (brevettata) S.A.F.E. tech. (collettori di scarico macroimpurità, assenza di vani occulti).
- I raccordi ed i paracolpi sono Antibatterici.
- Piano tamburato e con parte inferiore chiusa (la parte sottostante la piano di appoggio è chiusa da un pannello liscio in AISI 304).

	Rif. REQUISITI PREMIALI (Criteri di valutazione Tecnica)	Ref.:..... Allegato 10.3 F.T.
--	---	----------------------------------

- Tutti gli angoli e spigoli interni hanno raggio maggiori di 45 mm per poter sanificare anche manualmente l'interno in modo efficace.
- I dispositivi offerti sono progettati e realizzati in conformità alla **SA.F.E. Technology** (Tecnologia per la Sanificazione Facile ed Efficace dei Dispositivi Medici e / o oggetti che interagiscono direttamente o indirettamente con i Pazienti e Operatori della Salute).
- **SA.F.E. Technology** è brevettata e validata scientificamente da uno studio condotto dall'Università degli Studi di Milano sulla

**“Valutazione della sanificabilità dei dispositivi di Trasporto , Stoccaggio e Gestione dei Dispositivi Medici, Materiali - Trattamenti superficiali - Geometrie di base”
Allegata.**

Brevetto N° 1 401 113 (Italia) Data di deposito 04/07/2011 - durata 20 anni dalla data di deposito
Brevetto N° EP 2 404 620 B1 (Europa) Data di deposito 04/07/2011 – durata 20 anni dalla data di deposito

Dispositivi sanificabili anche mediante termodisinfettore

SISTEMI DI GESTIONE QUALITA'

- Si conferma il possesso della certificazione: vedi allegato f)

ESTENSIONE GARANZIA

60 mesi (5 anni)

CESSIONE DEL CREDITO

Impegno a non inserire nella eventuale stipula di contratti con subfornitori il divieto di cessione del credito: **SI**

CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE

Assenza di certificato

CERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITA' SOCIALE ED ETICA SA800

Assenza di certificato

ASSENZA DI VERBALI DI DISCRIMINAZIONE DI GENERE

Assenza di verbali: **SI** vedi allegato f)

A supporto di quanto sopra indicato si allega copia della pubblicazione scientifica

	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE Regolamento (UE) 2017/745
---	--

Fabbricante 	LUCINI SURGICAL CONCEPT S.r.l. Sede legale: Via C. Goldoni 11 - 20129 Milano - Italy Sede Operativa: Via Sant'Alberto 4/6/8 - 20045 Lainate (MI) - Italy Tel.: +39 02 9186543 - Fax: +39 02 9189185 Web site: www.lucinisurgicalconcept.com - E-Mail: info@lucinisurgicalconcept.com P.IVA e C.F. 03346850963 - REA N° 1668891 - Reg. Impr. MI03346850963
SRN (Single Registration Number/codice univoco del fabbricante)	IT-MF-000032227

La sottoscritta LUCINI SURGICAL CONCEPT S.r.l. con sede legale in Via C. Goldoni 11 - 20129 Milano - Italy, sotto la propria ed unica responsabilità, in qualità di fabbricante

DICHIARA

che i Dispositivi Medici sotto descritti sono conformi alle disposizioni del Regolamento UE 2017/745 (MDR) e ai Requisiti generali di sicurezza e prestazioni (Allegato I) e alle norme tecniche applicabili, riportate nel fascicolo tecnico.

Il Fascicolo Tecnico contenente la documentazione pertinente è redatto in conformità all'Allegato II ed è conservato presso il Fabbricante e messo a disposizione delle Autorità Competenti.

Il Fabbricante ha implementato e mantiene una procedura per la sorveglianza post-vendita in accordo all'Allegato III.

Descrizione Famiglia	DISPOSITIVI MOBILI
Codici	FRENDY – FRA1-FRENDY – FRA2-FRENDY – FRA3FRENDY – FRA4-FRENDY e varianti
UDI-DI di base	805848127FRENDYM3
Classificazione	Classe I - Regola 1 dell'Allegato VIII del Regolamento 2017/745
CND – RDM	Z12029003 – 2500104

Il Dispositivo Medico soddisfa tutte le disposizioni previste dalla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il Dispositivo è in confezione non sterile, non è strumento di misura, non è destinato ad indagini cliniche

Ing. Flavio Lucini
Nome e firma della persona autorizzata

Flavio Lucini

	LUCINI SURGICAL CONCEPT S.r.l. Sede legale: Via C. Goldoni 11 - 20129 Milano - Italy Sede Operativa: Via Sant'Alberto 4/6/8 - 20045 Lainate (MI) - Italy Tel.: +39 02 9186543 - Fax: +39 02 9189185 Web site: www.lucinisurgicalconcept.com - E-Mail: info@lucinisurgicalconcept.com		Lainate - data: 25/03/2024 UED01_r01
---	---	--	---

a)

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA post vendita

60 MESI (cinque anni)

Si garantisce la disponibilità dei componenti di ricambio per un periodo di 10 anni dalla fornitura dei dispositivi.

Centro di assistenza Tecnica

La ditta

Lucini Surgical Concept Srl
Via Sant'Alberto 4/6/8 Lainate – 20020 (MI) Italia

Tel: 029186543
Fax: 029189185
Email : assistenza@lucinisurgicalconcept.com


Lucini Surgical Concept Srl
Ing. Flavio Lucini


ACCESSORI DISPONIBILI

Nota importante :

Gli accessori inclusi nell'offerta sono unicamente indicati nelle pagine precedenti.





Nelle pagine seguenti sono comunque indicati tutti gli accessori disponibili, gli stessi sono indicati al fine di mostrare la completezza della linea del dispositivo proposto.





FR-ACS00	Piano Estraibile Laterale Capacità A4 . Dimensione Utile di appoggio (Larg. X Prof.) 320 x 320 mm (+8/-0)		172
FR-ACS01	Supporto accessori completo		173
FR-ACS02	Supporto accessori parziale		174
COS 6150	Dispensatore per materiale vario. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). N° 5 + 4 contenitori in materiale plastico atossico. Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 620 x 180 x 420 mm		311





FR-ACS03	Supporto girevole per defibrillatore		175
FR-ACS04	Supporto Aspiratore		176
FR-ACS05	Porta Bombola Ossigeno		177
FR-ACS06	Tavola per massaggio cardiaco e supporti		178
FR-ACS07	Dispositivo di apertura con sigillo di sicurezza (Paratia a stappo)		179

FR-ACS08	Dispositivo di apertura e chiusura centralizzata a chiave		180
FR-ACS09	Portarifiuti con apertura a ginocchio		181
FR-ACS10	Portarifiuti per taglienti/pericolosi		182
FR-ACS11	Cesto Porta sondini in lastra forata 120 x 170 x 600H (ACS 570-1720 con vincolo laterale)		183
FR-ACS12	Elettrificazione mediante N°4 prese elettriche ed interruttore bipolare (Conformità CE 93/42)		184

FR-ACS 13	Supporto esterno per Flaconi (N°4 per 500 ml)		185
FR-ACS14	Supporto Esterno per Raccoglitori A4 (N°3 dorso 35 mm)		186
	Porta guanti triplo		

ISO 6410X	Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x100 mm		154
ISO 6420X	Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x200 mm		155
ISO 6405S	Cesto ISO. Realizzato in ABS . Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x50 mm		158
OGDZ20204A	Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6405S		159
OGDZ20306A	Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6405P		160
OGDZ30412A	Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6405P		161

ISO 6410S	Cesto ISO. Realizzato in ABS. Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x100 mm		162
OGDZ20204B	Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6410P		163
OGDZ20306B	Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6410P		164
OGDZ30412B	Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6410P		165
ISO 6420S	Cesto ISO. Realizzato in ABS. Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x200 mm		166
OGDZ20204C	Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6420P		167

OGDZ20306C	Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6420P		168
OGDZ30412C	Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6420P		169
ISO 3410X	Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 300x400x100 mm		156
ISO 3420X	Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 300x400x200 mm		157
COS 6080	Cesto ISO in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x180 mm		170

ALLESTIMENTI DISPONIBILI

Nota importante :

Gli allestimenti inclusi nell'offerta sono unicamente indicati nelle pagine precedenti.

Nelle pagine seguenti sono comunque indicati alcuni degli allestimenti disponibili, gli stessi sono indicati al fine di mostrare la completezza della linea del dispositivo proposto.



Allestimento: ***E1-ARI (Emergenza)***

- N°3 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.
- N°1 FRAME estraibile in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 300 mm.
- N°3 Cesti ISO in policarbonato H=100
- N°1 Cesto ISO in policarbonato H=200
- Elevatore Soluzione infusionale
- Tavola Massaggio Cardiaco
- Supporto Aspiratore laterale
- Supporto Bombola Ossigeno
- Supporto Defibrillatore
- Dispositivo di apertura con sigillo di sicurezza (Paratia a strappo)

FRENDY-ARI
Medicazione



Dispositivo mobile per **Gestione procedure Mediche** con Vano Tecnico Chiuso ad **elevato grado di sanificabilità**.

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Piano di lavoro (Larg. x Prof.) 640 x 460 mm.
- N°2 Maniglie direzionali.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- S.A.F.E. Tech.
- Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO .
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 821 x 621 x 1015 mm.
- Allestito come da immagine
Cesti Esclusi
Separatori Esclusi

*Cesti NON INCLUSI ma opzionabili in:

- Policarbonato
- AISI 304
- AISI 304 Tondino

FRENDY-ARI
Cardio toraco vascolare



Dispositivo mobile per **Gestione procedure Mediche** con Vano Tecnico Chiuso ad **elevato grado di sanificabilità**.

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Piano di lavoro (Larg. x Prof.) 640 x 460 mm.
- N°2 Maniglie direzionali.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- SA.F.E. Tech.
- Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO .
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 821 x 621 x 1015 mm.
- Allestito come da immagine
Cesti Esclusi
Separatori Esclusi

*Cesti NON INCLUSI ma opzionabili in:

- Policarbonato
- AISI 304
- AISI 304 Tondino

FRENDY-ARI
CIX

Dispositivo (da allestire) mobile
per gestione anche informatizzata
delle procedure mediche



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Piano di lavoro (Larg. x Prof.) 640 x 460 mm.
- N°2 Maniglie direzionali.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- SA.F.E. Tech.
- Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO .
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 821 x 621 x 1015 mm.
- Allestito come da immagine
Cesti Esclusi
Separatori Esclusi

*Cesti NON INCLUSI ma opzionabili in:

- Policarbonato
- AISI 304
- AISI 304 Tondino

FRENDY-ARI
COS 6820

Dispositivo (da allestire) mobile
per gestione anche informatizzata
delle procedure mediche



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°1 Supporto PC portatile (con vincolo ad Hoc).(regolabile in altezza)
- N° 1 Porta fascicoli (accessori). Basamento ergonomico
- N°5 Ruote Conduttive Gemellate Ø 755 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale, antibatterico.
- Maniglia antibatterica.
- Avvolgi Cavo
- SA.F.E. Tech.
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 580 x 730 x 1211 mm.

FRENDY-ARI
11136



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Piano di lavoro (Larg. x Prof.) 700 x 500 mm.
- N°2 Maniglie direzionali.
- Maniglie antibatteriche.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- SA.F.E. Tech.
- Portata massima 0 STU / 0,5 ISO .
Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 739 x 554 x 800 (piano)mm.
- Vano Tecnico a perto 616x400x379.
N°2 frames estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 300 x 400 x 150 mm.

Dispositivo mobile per Gestione e trasporto di cartelle cliniche con Vano Tecnico Chiuso ad elevato grado di sanificabilità



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza, Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)
- Piano di lavoro :640 x 460 mm. (Larg. x Prof.).
- N°2 Maniglie direzionali, Maniglie antibatteriche.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm (N° 2 con freno). Paracolpi Perimetrale .Portata massima N° 1 Frames 4630 +N°1 Frames A4
- Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1018 mm. (Larg x Prof. x Alt.)
- Capacità massima consigliata: (allestimento)
N°1 Frame per : N° 8 Classificatori A4*
N°1 Frame per : N° 25 Porta Cartelle Cliniche 455 x 390 mm (Larg x Alt.) (COMPRESSE)
- Cartelle traslanti su Guide in N°2 Porta fascicoli laterali per Moduli A4 e vari.
- N°1 Piano estraibile in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)

SA.F.E. Tech.

*Porta Cartelle in Polipropilene Compresse, Classificatori esclusi SA.F.E. Tech.



**PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA E ASSISTENZA RELATIVA A:
DISPOSITIVI PER REPARTI OPERATORI ED AMBIENTI AD ELEVATO GRADO DI SANIFICABILITÀ.
DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA**

- Trasporto, Stoccaggio e Gestione di Dispositivi medici e non.



- Dispositivi Riscaldatori termoregolati ad Aria o Acqua.



- Dispositivi per la Gestione dei Dispositivi Medici e Presidi



- Dispositivi In assistenza agli Operatori



- Dispositivi Elevatori di Soluzione Infusionale



- Sedili per Operatori



- Dispositivi Integrativi dell'ergonomia (Pedane, Tutori per Operatori)



- Vassoi e Bacinelle ad uso Clinico.



- Supporti Unificati per la gestione dei Dispositivi Medici e attrezzature nei Reparti



- Postazioni per sanificazione Operatori di Camera Operatoria (Lavelli-Lavamani ed accessori)



- LaparoTensor®



LUCINI SURGICAL CONCEPT srl
Via Sant'Alberto, 4/6/8
20020 Lainate - Milano - Italy
Tel. +39 (0)2 91 86 543 - Fax +39 (0)2 91 89 185
E-mail: info@lucinisurgicalconcept.com
<http://www.lucinisurgicalconcept.com>





This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>